

HOJAS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

8

EQUIPO RETROEXCAVADORA	MARCA JCB
MODELO 3C	MATRICULA 7.2-9-001829
EMPRESA CELI CONSTRUCCIONES	CHASIS JCB3C4TCT02260441

HOROMETRO INICIAL 6622,4	HOROMETRO PROXIMO CAMBIO 6872,4
PROGRAMADO: A + B = C	DE EXECUCAO: A + B = C

ACEITES LUBRICANTES	OBSERVACION
MOTOR	
ACEITE 15W40	4 1/2 GALONES
15143347	
SISTEM HIDRAULICO	

FILTROS-RESPIROS TELAS			OBSERVACION
CODIGOS	DESCRPCION	CANTIDAD	
320/04133A	OIL FILTER	1	REALIZADO CAMBIO
32/925694	FILTER	1	REALIZADO CAMBIO
32/925694	FILTER	1	REALIZADO CAMBIO
320/07394	FILTER	1	REALIZADO CAMBIO

DIVERSOS	
EQUIPO COMPLETO	Lavar
TANQUE DE COMBUSTIBLE	Drenar Agua y/o Condensaciòn

ATENCIÓN !!!

- > No mezclar lubricantes de fabricantes diferentes.
- > Utilizar solo **FILTROS ORIGINALES** o filtros de marca indicada por la central de equipos.
- > Filtro de aire primario, sustituir si fuera necesario o despues de 6 (seis) intervenciones o 1
- > Radiador: siempre completar con liquido refrigerante (mezclar aditivo+agua potable, por recomendaciòn del fabricante del aditivo.
- > Cambiar liquido refrigerante en el periodo recomendado por el fabricante del aditivo.
- > Adicionar aditivo al agua, nunca a lo inverso, la mezcla debe ser en continua agitaciòn.
- > No lavar el equipo con motor caliente.
- »-Orientar sobre la importancia de limpieza, después de la operaciòn, para conservaciòn del equipo.
- »-Durante el periodo de garantia, los cambios de aceites lubricantes y filtros deben seguir las recomendaciones del fabricante.

FECHA DE EMISION	FECHA DE EJECUCION	RESPONSABLE DE SERVICIO	EQUIPO LIBERADO?
7/3/2017	14/3/2017	MILTON CONCHA	SI X NO <input type="checkbox"/>

HOJAS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

10	EQUIPO RETROEXCAVADORA	MARCA JCB	
	MODELO 3C	MATRICULA 7.2-9-001828	
	EMPRESA CELI CONSTRUCCIONES	CHASIS JCB3C4TCC02261739	
HOROMETRO INICIAL	6987,2	HOROMETRO PROXIMO CAMBIO	7237,2
PROGRAMADO:	A + B = C	DE EXECUCAO:	A + B = C

ACEITES LUBRICANTES

MOTOR	OBSERVACION
ACEITE 15W40	4 1/2 GALONES
15143347	
SISTEM HIDRAULICO	

FILTROS-RESPIROS TELAS

CODIGOS	DESCRIPCION	CANTIDAD	OBSERVACION
320/04133A	OIL FILTER	1	REALIZADO CAMBIO
32/925694	FILTER	1	REALIZADO CAMBIO
32/925694	FILTER	1	REALIZADO CAMBIO
320/07394	FILTER	1	REALIZADO CAMBIO

DIVERSOS

EQUIPO COMPLETO	Lavar	
TANQUE DE COMBUSTIBLE	Drenar Agua y/o Condensaciòn	

ATENCIÓN !!!

- > No mezclar lubricantes de fabricantes diferentes.
- > Utilizar solo FILTROS ORIGINALES o filtros de marca indicada por la central de equipos.
- > Filtro de aire primario, sustituir si fuera necesario o despues de 6 (seis) intervenciones o 1
- > Radiador: siempre completar con liquido refrigerante (mezclar aditivo+agua potable, por recomendaciòn del fabricante del aditivo.
- > Cambiar liquido refrigerante en el periodo recomendado por el fabricante del aditivo.
- > Adicionar aditivo al agua, nunca a lo inverso, la mezcla debe ser en continua agitaciòn.
- > No lavar el equipo con motor caliente.
- »-Orientar sobre la importancia de limpieza, después de la operaciòn, para conservaciòn del equipo.
- »-Durante el periodo de garantia, los cambios de aceites lubricantes y filtros deben seguir las recomendaciones del fabricante.

FECHA DE EMISION	FECHA DE EJECUCION	RESPONSABLE DE SERVICIO	EQUIPO LIBERADO?
7/3/2017	14/3/2017	MILTON CONCHA	SI X NO

HOJAS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

6 EQUIPO **MOTONIVELADORA** MARCA **VOLVO**
 MODELO **G930** MATRICULA **6.1-13-000899**
 EMPRESA **CELI CONSTRUCCIONES** CHASIS **VCE0G930L00502527**
 HOROMETRO INICIAL **8208** HOROMETRO PROXIMO CAMBIO **8458**
 PROGRAMADO: A + B = C DE EXECUCAO: A + B = C

ACEITES LUBRICANTES		OBSERVACION
MOTOR		
	ACEITE 15W40	7 GALONES
	15143347	
SISTEM HIDRAULICO	10 W	6 GALONES
FILTROS-RESPIROS TELAS		OBSERVACION
CODIGOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
11110683	PRYMARY	1
17457469	OIL FILTER	1
20805349	FUEL FILTER	1
DIVERSOS		
EQUIPO COMPLETO	Lavar	
TANQUE DE COMBUSTIBLE	Drenar Agua y/o Condensaciòn	

ATENCIÓN !!!

- > No mezclar lubricantes de fabricantes diferentes.
- > Utilizar solo FILTROS ORIGINALES o filtros de marca indicada por la central de equipos.
- > Filtro de aire primario, sustituir si fuera necesario o despues de 6 (seis) intervenciones o 1
- > Radiador: siempre completar con liquido refrigerante (mezclar aditivo+agua potable, por recomendaciòn del fabricante del aditivo.
- > Cambiar liquido refrigerante en el periodo recomendado por el fabricante del aditivo.
- > Adicionar aditivo al agua, nunca a lo inverso, la mezcla debe ser en continua agitaciòn.
- > No lavar el equipo con motor caliente.
- »-Orientar sobre la importancia de limpieza, después de la operaciòn, para conservaciòn del equipo.
- »-Durante el periodo de garantia, los cambios de aceites lubricantes y filtros deben seguir las recomendaciones del fabricante.

FECHA DE EMISION 7/3/2017	FECHA DE EJECUCION 15/3/2017	RESPONSABLE DE SERVICIO MILTON CONCHA	EQUIPO LIBERADO? SI _____ NO _____
------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------------