

LABORATORIO DE CALIDAD LAMINADOS

LUGAR: ALOAG, km 1 ½ Vía Aloag - Santo Domingo
FECHA DE EMISION: 17.03.2017
NOMBRE DEL CLIENTE: GLOBAL QUALITY STEEL ECUADOR GQS S.A
DIRECCION DEL CLIENTE: AV. AMAZONAS N21-252 Y J. CARRION
LOTE DE INSPECCION: 030000048299
NRO DE COLADA: 702137
ID 125

PRODUCTO: 55 VARILLA LAM CORRUG AS42 08X12
No PEDIDO: 10007454
CONDICIONES DE ENSAYO: TEMP AMB 21 °C

Fecha	Características de Inspección	Max	Min	Resultado de Análisis	UN	Observaciones
QUIMICO						
15.03.2017	% CARBON (C)	0,300	0,260	0,272	%	ASTME415
15.03.2017	% SILICIO (Si)	0,300	0,100	0,129	%	ASTME415
15.03.2017	% MANGANESO (Mn)	1,200	1,050	1,062	%	ASTME415
15.03.2017	% FOSFORO (P)	0,035	0,000	0,017	%	ASTME415
15.03.2017	% AZUFRE (S)	0,045	0,000	0,028	%	ASTME415
15.03.2017	% BORO (B)	0,100	0,000	0,001	%	ASTME415
15.03.2017	% CARBON EQUIVALENTE (CE)	0,550	0,000	0,462	%	ASTME415
MECANICO						
15.03.2017	AREA NOM	50,27	50,27	50,266	mm ²	NTE INEN 2167
15.03.2017	FLUENCIA	550,0	420,0	483,837	MPa	NTE INEN 2167
15.03.2017	RESISTENCIA		560,0	627,037	MPa	NTE INEN 2167
15.03.2017	ALARGAMIENTO		14,00	15,900	%	NTE INEN 2167
15.03.2017	REL RESIST/FLUENCIA		1,25	1,296		NTE INEN 2167
15.03.2017	DOBLADO			Conforme		NTE INEN 2167
FISICO						
15.03.2017	ESPACIO R TRANSV	5,60		5,550	mm	NTE INEN 2167
15.03.2017	ALTURA R TRANSV		0,32	0,513	mm	NTE INEN 2167
15.03.2017	ANCHO BASE R LONG	3,10	0,10	0,910	mm	NTE INEN 2167
15.03.2017	LONG 12m	12,050	11,950	12,020	m	NTE INEN 2167
15.03.2017	APARIENCIA			Conforme		NTE INEN 2167



Observación:

ADELCA tiene certificación ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004. y cuenta con el certificado de conformidad con Sello de Calidad NTE INEN 2167, para VARILLAS DE ACERO CON RESALTES, LAMINADAS EN CALIENTE, SOLDABLES, TERMOTRATADAS, PARA HORMIGON ARMADO.

Este documento se puede reproducir en su totalidad bajo aprobación escrita del Laboratorio. No están autorizadas reproducciones parciales del mismo.

ACERIA DEL ECUADOR C.A.

Firma: _____

VANESSA VALLADARES
CONTROL DE CALIDAD
JEFE DE CALIDAD LAMINADOS